

FAR CF85 St 7.5N

6x2 PORTEUR Cabine : Courte

Motorisations (Puissance fiscale : 34 CV)

MX 265 U1/U2 360 Ch / 181 mkg

MX 300 U1/U2 410 Ch / 204 mkg

MX 340 U1/U2 460 Ch / 234 mkg

MX 375 U1/U2 510 Ch / 255 mkg


U1 : EURO 5

U2 : EEV

P.T.A.C.
26000 kg

P.T.R.A.
44000 kg

Poids max. AV : 7500 kg
Poids max. AR : 19000 kg



Type mines :	AR 85 N G/K 0/1/2/3 N (FAR CF85 E5/EEV 360/410/460/510) n°P - 2324.06.02			
PTAC (t)	26,0			
PTRA (t)	44,0 (1)	40,0 (1)	38,0	29,5

(1) Sous couvert de l'article R433-1 :

PTRA : 52 t avec pont SR1347.

Garde au sol (en charge avec 315/70R22.5) : AV = 258 mm avec 152N, AR = 183 mm avec SR1347, 286 mm avec HR1356.

EMPATTEMENT		38	42	44	46	48	50	53	56	59	
CABINE		Courte									
P.T.A.C.		26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	
Poids du châssis (1)		7830	7875	7990	8040	8055	8170	8210	8390	8410	
Répartition	AV	4395	4425	4480	4510	4525	4575	4600	4705	4720	
	AR	3435	3450	3510	3530	3530	3595	3610	3685	3690	
CHARGE TOTALE		18170	18125	18010	17960	17945	17830	17790	17610	17590	
Poids Mini - Maxi au Sol	AV	4000-7500									
	AR	3680-19000									
Rayon de braquage entre murs		8,10	8,65	8,90	9,15	9,45	9,75	10,10	10,50	10,85	
B	: Entrée de carrosserie	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	
CB	: Cote mini dos cabine	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	
F	: Empattement	3,80	4,20	4,40	4,60	4,80	5,05	5,30	5,60	5,90	
T	: Hauteur cabine à vide	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	
H	: Hauteur châssis	à vide	0,97	0,97	1,02	0,97	0,97	0,97	1,02	1,02	1,02
		(2) en charge	0,94	0,94	0,99	0,94	0,94	0,94	0,99	0,99	0,99
N	: Porte à faux AR châssis	3,45	3,80	3,95	4,15	4,30	4,50	4,70	5,00	4,70	
W	: Longueur de carrosserie	Mini	6,21	6,89	7,25	7,60	7,95	8,39	8,83	9,39	9,91
		Maxi	6,38	7,08	7,44	7,80	8,16	8,61	9,06	9,64	9,95
X	: Porte à faux AR (carrossé)	Mini	2,96	3,24	3,40	3,55	3,70	3,89	4,08	4,34	4,56
		Maxi	3,13	3,43	3,59	3,75	3,91	4,11	4,31	4,59	4,60
Y	: Projection du C.d.G.	Mini	0,06	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,22	0,23	0,38
		Maxi	0,15	0,20	0,22	0,25	0,28	0,31	0,34	0,36	0,39
Z	: Longueur (hors tout)	Mini	8,26	8,94	9,30	9,65	10,00	10,44	10,88	11,44	11,96
		Maxi	8,43	9,13	9,49	9,85	10,21	10,66	11,11	11,69	12,00


(Poids exprimés en Kilogrammes et longueurs en Mètres).

(1) Poids moyen indicatif en ordre de marche avec 300 l de G.O., 10 l d'AdBlue, outillage, roue de secours et sans option.

(2) Hauteur avec longerons 260 mm (310 mm pour empattements 44, 53, 56 et 59) ; avec l'essieu AR 2 relevé, la hauteur du châssis augmente de 40 mm.

(FC) Mini : 150 mm (avec longerons 260 mm et pneumatiques 315/70R22.5, - 50 mm pour empattements 44, 53, 56 et 59).

Empattement moyen théorique F' = F + 550 mm.



Boîte de vitesses (1er rapport-dernier rapport)	16S1920/2020/2320 (16,41 - 1,00)					16S2520 (13,80 - 0,84)			16S1820/2220/2520 (13,80 - 0,84)			12AS1930/2130/2330/2530 (12,33 - 0,78)			
	12AS1930/2130/2330/2540 (15,86 - 1,00)					SR 1347			HR 1356			HR 1356			
Pont AR	SR 1347					SR 1347			HR 1356			HR 1356			
Rapport de pont	2,69	2,80	2,93	3,07	3,31	3,31	3,73	4,10	3,61	3,76	4,12	3,61	3,76	4,12	
Vitesse (km/h)	315/80R22.5	-	133	127	121	113	134	119	108	123	118	108	-	127	116
	315/70R22.5	131	126	120	114	106	127	113	-	116	111	-	125	120	109
	13R22.5	-	-	133	127	118	-	125	113	-	124	113	-	133	121
Régime moteur (tr/mn)	315/80R22.5	-	1209	1265	1326	1429	1200	1352	1488	1308	1365	1495	-	1268	1388
	315/70R22.5	1232	1283	1342	1407	1516	1273	1435	-	1388	1449	-	1289	1345	1473
	13R22.5	-	-	1210	1268	1366	-	1293	1422	-	1305	1429	-	1283	1327

FAR CF85

St 7.5N

Extérieur cabine

Day Cab à suspension mécanique avec pare-chocs en acier, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Trappe de pavillon à commande mécanique. Largeur de la cabine : 2 300 mm; Cabine type F230; Système antiviol, antidémarrage moteur; Rétroviseur à vue frontale.

Option :

- Suspension de cabine: pneumatique
- Phares combi dans pare-chocs
- Visière pare-soleil externe verte translucide
- Phares antibrouillard avant
- Visière pare-soleil externe fumée translucide
- Deux gyrophares
- Rétroviseurs à réglage électrique
- Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux
- Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu

Equipements aérodynamiques

Option :

- Déflecteurs latéraux
- Nombreux modèles de déflecteurs de toit disponibles

Couleurs

Teinte cabine Brilliant White H3279; Couleur châssis gris (standard).

Option :

- Nombreuses couleurs disponibles, voir guide DAF

Intérieur cabine

Tableau de bord : finition noire; Siège conducteur: Comfort Air; Siège passager: fixe; Rangement sur tunnel moteur; Trappe de pavillon verre, commande manuelle; Convertisseur 24/12V (10 A); Verrouillage électrique portes, commande manuelle.

Option :

- Airbag
- Air conditionné
- Volant en matériau moussé, cuir
- Air conditionné avec clapet de surpression
- Tableau de bord : structure en bois
- Régl. auto. temp., air cond. avec clapet de surpr.
- Trappe de pavillon aluminium, commande électrique
- Réglage automatique température/air conditionné
- Trappe de pavillon aluminium, fixe
- Convertisseur 24/12V (20 A)
- Trappe de pavillon aluminium, commande manuelle
- Nombreux sièges chauff. et passager disponibles
- Réfrigérateur
- 3ème siège passager
- Chauffage auxiliaire de cabine (air)
- Chauffage auxiliaire de cabine (à eau)

Communication et assistance au chauffeur

Tachygraphe numérique, Siemens/VDO.

Option :

- Système DAF Telematics (DTS)
- Nombreux équipements audio disponibles
- Préparé pour le connecteur FMS
- Kit téléphone mains libres
- Préparation pour DAF telematics (DTS)
- Avertisseur de marche AR

Suspension et essieux

Avant : 7,50 t - parabol. - 152N; Arrière : 11,50+ 7,50 t-pneum-SR 1347; Dispositif de relevage d'essieu aux.

Option :

- Suspension avant pneumatique
- Contrôle de la charge sur essieux

Roues et pneumatiques

Essieu avant 1: 315/70R22.5; Pont arrière 1: 315/70R22.5; Roue de secours : 315/70R22.5; Enjoliveurs de roues gris argenté.

Option :

- Nombreux profils et dimensions pneus disponibles

Chaîne cinématique

Moteur 265 KW (360 ch) MX265, 38°; 360 ch / 265 kW; Boîte de vitesses mécanique, 16 vitesses; Blocage mécanique de différentiel.

Option :

- 410 ch / 300 kW
- Boîte de vitesses AS Tronic, 12 vitesses
- 460 ch / 340 kW
- ASR
- 510 ch / 375 kW

Equipements de freinage

Frein sur échappement; Double-circuit de freinage à air comprimé. Freins à disque AV et AR (freins à tambour pour l'essieu arrière avec moyeux réducteurs).

Compresseur d'air à deux cylindres avec assécheur d'air chauffant, 670 l/min à 10 bar. Système de freinage électronique (EBS); ABS.

Option :

- Frein moteur MX
- Cylindres de frein à ressort sur essieu avant
- Ralentisseur ZF Intarder

Châssis

Hauteur des longerons 260 mm, épaisseur 7,0 mm. Renfort intérieur à l'avant et à l'arrière; Silencieux à droite, batteries à gauche; Sortie d'échappement à gauche; Porte-roue de secours latéral; Dispositif anti-projections; Réservoir d'AdBlue 60 litres.

Option :

- Hauteurs longerons 310 mm
- Réservoir à carburant 340 l
- Sortie d'échappement dirigée vers le haut
- Réservoir à carburant 430 l
- Sans bouclier thermique sur l'échappement
- Réservoir à carburant 560 l
- Bouclier thermique sur l'échappement vertical
- Réservoir à carburant 620 l
- Réservoir de carburant 750 l
- Réservoir à carburant 870 l
- Barre anti-encastrement AR
- Réservoir à carburant 300 l

Equipements d'attelage

Traverse de valeur D = 13; Branch.élec. 24V remorque, 2x7 broches; Branch. pneum. remorque.

Option :

- Traverse de fermeture
- Branch. élec. 24V remorque, 1x15 broches
- Traverse de valeur D = 19
- Sans branch. pneum. remorque
- Sans branchement élec. remorque

Superstructures et préparations carrosserie

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

Option :

- Prép de l'alim air pour valves de nivell. cabine
- Connecteur équip. aux., châssis
- Connecteur d'équipement pour commande élévateur

Prise de force

Option :

- Connecteur de contrôle de régime moteur
- Nombreuses prises de force (PTO) disponibles

Alimentation électrique

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 175 Ah.

Option :

- Alternateur 110 A
- Batteries 2x 225 Ah

Règlements de sécurité

Option :

- coupe-batteries simple
- Toutes versions d'équipement ADR disponibles
- Coupe-batteries (cabine + proche batteries)

Obligations réglementaires

Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 5.

Option :

- Valeurs d'émissions selon Euro 5/EEV
- Filtre à particules pour EEV

Conditions d'utilisation

Prise d'air sur pavillon.

Option :

- Réglage AS Tronic pour le transport lourd
- Filtre liquide de refroidissement
- Réglage AS Tronic pour le transport de liquides
- Décanteur d'humidité, chauffé
- Réglage AS Tronic pour applications normales
- Prise d'air cyclonique derrière la cabine
- Plaque de protection radiateur