

FA LF45 6 cylindres 7.5 -6

Extérieur cabine

Day Cab à suspension caoutchouc à l'avant et suspension mécanique à l'arrière. Pare-chocs en acier, vitres teintées et lève-vitres électriques. Rétroviseurs principaux et rétroviseurs grand angle à chauffage électrique. Largeur de la cabine : 2 130 mm; Cabine Courte; Système antivol, antidémarrage moteur; Préd. montage visière pare-soleil ext; Rétroviseur à vue frontale; Bras de rétro. superstructure 2,40 -2,50 m.

Option :

- Suspension de cabine: mécanique
- Suspension de cabine: mécanique renforcée
- Cabine Couchette
- Visière pare-soleil externe fumée translucide
- Sans visière pare-soleil
- Bras de rétro. superstructure 2,10 -2,29 m
- Bras de rétro. superstructure 2,30 -2,40 m
- Bras de rétro. superstructure 2,50 -2,60 m
- Rétroviseurs principaux à réglage électrique
- Phares combi dans pare-chocs
- Deux gyrophares

Equipements aérodynamiques

Déflecteurs coins de cabine.

Option :

- Déflecteurs latéraux
- Préparation pour déflecteurs latéraux
- Nombreux modèles de déflecteurs de toit disponibles

Couleurs

Teinte cabine Brilliant White H3279; Couleur châssis gris (standard).

Intérieur cabine

Direction à gauche; Tachygraphe digital; Sièges conducteur avec suspension pneumatique, appui-tête intégral et ceinture de sécurité 3 points. Sellerie en velours avec dossiers en vinyle. Siège passager fixe avec appui-tête intégral et ceinture de sécurité 3 points. Sellerie en velours avec dossiers en vinyle; Rangement sur tunnel moteur; Convertisseur 24/12V (10 A); Régulateur de vitesse; Lève-vitres : électriques.

Option :

- Airbag
- Volant en matériau moussé, cuir
- Siège conducteur: fixe
- Siège conducteur: fixe, vinyle
- Siège conducteur: suspension pneum. luxe
- Siège passager: suspension pneumatique
- Siège passager: fixe, vinyle
- Banquette bi-place
- Banquette bi-place, luxe
- Banquette bi-place, vinyle
- Trappe de pavillon, commande électrique
- Trappe de pavillon, commande manuelle
- Chauffage auxiliaire de cabine Air Top 2000
- Air conditionné
- Convertisseur 24/12V (20 A)

Communication et assistance au chauffeur

Option :

- Préparé pour le connecteur FMS
- Nombreux équipement audio disponibles
- Kit téléphone mains libres
- Avertisseur de marche AR

Suspension et essieux

Avant : 3,40 t - parabol. - F36; Essieu arrière motrice à simple réduction du type SR 8.20 avec suspension à lames paraboliques, amortisseurs et barre stabilisatrice. Capacité de charge maximale 5,25 tonnes.

Option :

- Charge sur essieu avant 3,20 t
- Essieu AV: 3,60 t
- Suspension arrière pneumatique
- Suspension arrière parabolique, asymétrique
- Suspension arrière parabolique, usage lourd

Roues et pneumatiques

Essieu avant 1 : 215/75R17.5; Pont arrière 1: 215/75R17.5; Roue de secours : 215/75R17.5; Enjoliveurs de roues gris argenté.

Option :

- Nombreux profils et dimensions pneus disponibles

Chaîne cinématique

Moteur type GR165 : 6,7 litres, 6 cylindres en ligne, 4 soupapes par cylindre, système d'injection Common Rail. Performances selon la norme ECE R24-03 : puissance 165 kW (224 ch) à partir de 1 900 tr/min, couple 850 Nm à 1 200-1 700 tr/min. Post-traitement des émissions d'échappement par la technologie SCR (réduction catalytique sélective); BV mécanique 6S1000, rapport 6.75-0.78.

Option :

- BV automatisée 6AS1000, rapport 6.75-0.78
- BV mécanique 6S800, rapport 6.58-0.78
- Blocage mécanique de différentiel
- ASR

Equipements de freinage

Frein sur échappement; Double-circuit de freinage à air comprimé avec disques ventilés AV/AR. Compresseur d'air avec assécheur d'air chauffant, 330 l/min à 8 bar. Correcteur de freinage en fonction de la charge sur l'essieu arrière.

Châssis

Hauteur des longerons 192 mm; Longerons 4,5 mm, sans renfort; Sortie d'échappement à gauche; Réservoir de carburant 1x123 litres; Porte-roue de secours latéral; Dispositif anti-projections; Sans barre anti-encastrement AV; Réservoir d'AdBlue 26 litres.

Option :

- Sortie d'échappement centrale
- Sortie d'échappement dirigée vers le haut
- Réservoir de carburant 1x168 litres
- Réservoir de carburant 1x200 litres
- Réservoirs à carburant 2x 123 l
- Réservoirs à carburant 2x 168 l
- Barre anti-encastrement AR
- Réservoir d'AdBlue 70 litres

Equipements d'attelage

Traverse de fermeture.

Option :

- Crochet de remorquage D=7
- Valeur D de la traverse D = 7
- Branch. pneum. remorque de type 'palm'
- Branch.élec. 24V remorque, 2x7 broches
- Branchement électrique remorque 12V.

Superstructures et préparations carrosserie

Connecteur équip. aux., avant de la cabine.

Option :

- Connecteur équip. aux., châssis
- Etriers de fixation superstructure

Prise de force

Option :

- Nombreuses prises de force (PTO) disponibles

Alimentation électrique

Alternateur 80 A, coffre batteries 2x 125 Ah.

Option :

- Alternateur 100 A
- Batteries 2x 175 Ah

Règlements de sécurité

Option :

- coupe-batteries simple
- Toutes versions d'équipement ADR disponibles

Obligations réglementaires

Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 4.

Option :

- Valeurs d'émissions conformes à la norme Euro 5

Conditions d'utilisation

Prise d'air basse; Grille anti-insectes de radiateur.

Option :

- Arrêt moteur automatique, temporisé à 5 minutes
- Prise d'air sur pavillon

Assistance et entretien

Garantie: 1 an pour le véhicule (garantie totale), 1 an en cas de panne, 2 ans pour les composants de la chaîne cinématique, 2 ans pour la peinture de la cabine; Service ITS.

Livraison du véhicule

Trousse à outils standard.